





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wręgi | L 40×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Denniki | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Wzdłużniki denne | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/225 | | | | | |
| Wzdłużniki burtowe | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Katowniki obłowe | L 60×60×6 | spawać do dna i burty | V4 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wręgi | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Denniki | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Wzdłużniki denne | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/225 | | | | | |
| Wzdłużniki burtowe | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Katowniki obłowe | L 60×60×6 | spawać do dna i burty | V4 | | | | | |

Grodź wodoszczelna bl 4 spawać z poszyciem Δ3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wręgi | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Denniki | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Wzdłużniki denne | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/225 | | | | | |
| Wzdłużniki burtowe | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/225 | | | | | |
| Katowniki obłowe | L 60×60×6 | spawać do dna i burty | V4 | | | | | |

Grodź wodoszczelna bl 4 spawać z poszyciem Δ3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wręgi | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Denniki | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Wzdłużniki denne | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/225 | | | | | |
| Wzdłużniki burtowe | L 45×30×4 | spawać do poszycia | 3×75/375 | | | | | |
| Katowniki obłowe | L 60×60×6 | spawać do dna i burty | V4 | | | | | |

Grodź wodoszczelna bl 4 spawać z poszyciem Δ3

5.11.68

19 Grudnia 1968r. Gdańsk
PZRR

POLSKI REJESTR STATKÓW
Zatwierdzono
Jeżeli w ewidencji zgodnie z obowiązującymi pod względem zgodności z obowiązującymi wymaganiami
dla badania klasy PZRR
Gdańsk, dnia 9 I 1969

POLSKI REJESTR STATKÓW ARCHIWUM 0700661

A

3

MATERIAŁ Z LODOŁOMEM PRS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Blacha | bl 4×300×450 | 4 | " | PN-66 H-92201 | | 17,2 | 37,4 z 1 m² PR2 |
| 11 | Blacha | bl 6×400×1600 | 2 | " | — | | 37,6 | " |
| 10 | Blacha | bl 6×400×3000 | 2 | " | PN-62 H-92200 | | 32,66 | " |
| 9 | Kątownik obłowy | L 60×60×6 L=3200 | 2 | " | PN-64 H-93401 | | 34,43 | " |
| 8 | Kątownik obłowy | L 60×60×6 L=3000 | 6 | " | PN-64 H-93401 | | 32,56 | " |
| 7 | Poszycie burty | bl 4×800×2600 | 2 | " | PN-66 H-92001 | | 129,46 | " |
| 6 | Poszycie burty | bl 4×800×2700 | 2 | " | — | | 130,68 | " |
| 5 | Poszycie burty | bl 4×800×3000 | 4 | " | — | | 262,6 | " |
| 4 | Blacha | bl 4×200×2000 | 1 | " | — | | 12,56 | " |
| 3 | Blacha | bl 4×200×3000 | 1 | " | — | | 18,84 | " |
| 2 | Poszycie dna | bl 4×390×3000 | 4 | " | — | | 146,9 | 37,4 z 1 m² PR2 |
| 1 | Poszycie dna | bl 4×1500×3000 | 12 | St3S | PN-66 H-92201 | | 1728,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Poz. | Oznaczenie | Wymiar materiału surowego | Szt. | Mat. | Norma asortymentu | Wzorzec jakości lub nr | Ciężar | Uwagi |

Montaż wg rys. | Zastąp | Zastąp

| Podz. | | Data | Nazwisko | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| 1:20 | Konstruował | 23.09.68 | M. Rosiak | |
| 1:2 | Kreślił | 28.09.68 | Z. Wielgos | |
| 2:1 | Sprawdził | 3.12.68 | mgr B. Kyzowski | |
| | Zatw. | 9.12.68 | mgr H. Dąbrowski | |

Ciężar 2728,4

Format 24,7×5

Prom „SAN"

Rozwinięcie poszycia

BIURO PROJEKTÓW I STUD. TABORU RZECZNEGO WROCŁAW

B021-PT/68
104-1

Nr dok. | Nr odb. | Nr inw.