

Załącznik nr 10

Szczegółowe zestawienie dla poszczególnych części zamówienia

Część I Kontenery i pojemniki na odpady inne niż niebezpieczne oraz elementy zwiększające świadomość mieszkańców			
	Nazwa	Charakterystyka	ilość
1.	Kontenery 7m3	Kontenery otwarte o pojemności ok. 7m3, wymiary wewnętrzne(+/-5%): 3,5 m x 1,7 m x 1,15m (długość x szerokość x wysokość). Parametry:–hakowy system załadunku 1200 mm, hak zaczepowy pręt o30 mm, gat St355,–szkielet profil zamknięty: 100x50x3 mm, gat. St235,–płozы ceownik UPN160 mm, gat. St. 235JR,–rolki zewnętrzne o 159 L-150,–rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw płóz: 1020mm, –blacha: podłoga 3mm, ściany 3mm w gat. St.235,–ożebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St.235,–wrota dwuskrzydłowe, na dwóch potrójnych zawiasach, każdy zawias wyposażony w smarowniczkę,–haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi na zewnątrz,–kontener w całości spawany spoiną ciągłą. Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubość powłoki min. 120 mikronów) na kolor ustalony z Zamawiającym;	5 szt.
2.	Pojemniki 1 m3 HDPE	z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą, o pojemności min. 1m3zpokrywą, materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 4 x ogumione koło ok. Ø200 mm, 2zhamulcem, ładowność: min. 400 kg	6 szt.
3.	Pojemniki 240 l	pojemniki z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą, o pojemności 240 l, materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 2x ogumione.	8 szt.
4.	Pojemniki na odpady komunalne	– 1 pojemnik na szkło (koloru zielonego), – 1 pojemnik na papier (koloru niebieskiego), –1 pojemnik na tworzywa sztuczne wraz z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi (koloru żółtego).	3 szt.
5.	Tablice informacyjne	1) 12 tablic na terenie punktu: -1 tablica przed szlabanem(ze schematem punktu i rozmieszczani poszczególnych miejsc zbierania danych frakcji odpadów), -1 tablica na terenie wiaty, -2 tablice w sąsiedztwie miejsc postojowych i rozładunkowych na powierzchni placu(w tym jedna tablica z regulaminem PSZOK), -6 tablic na terenie ścieżki edukacyjnej; 2)1 tablica przy zjeździe z drogi publicznej wskazująca lokalizację PSZOK. Treść oraz formę graficzną każdej z tablic Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu. Tablice montowane na zewnątrz obiektów wykonać z aluminium lub z wytrzymałego tworzywa sztucznego ze wzmocnieniami, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min.200x140cm. Na tablicy w sposób trwały umieścić wyraźne logo Gminy Łądek, informacje o treści	13 szt.



		<p>uzgodnionej z Zamawiającym w zakresie podstawowych informacji o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadów komunalnych, hierarchii postępowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Wykonawca przedstawi propozycję treści oprawy graficznej wszystkich tablic informacyjnych i edukacyjnych na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiającym.</p>	
6.	<p>Oznakowanie kontenerów i pojemników</p>	<p>Każdy z kontenerów i pojemników (także pomieszczenie na odpady niebezpieczne, ZSEE oraz pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia) musi posiadać oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Nadruk należy wykonać w taki sposób, aby był on odporny na działanie warunków atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne). Tabliczki i informacje, które będą wykorzystywane na zewnątrz, wykonać jako zielone z napisem wykonanym w kolorze białym, wyraźnymi literami, zgodnie z przykładowym wzorem grafik (PFU). Wzory grafik należy ustalić z Zamawiającym.</p> <p>Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu zapewnić muszą odczytanie treści z odległości ok. 10m. Zastosowane tablice stosowane na zewnątrz zapewnić muszą odczytanie treści z odległości ok. 10m. Tabliczki i informacje znajdujące się wewnątrz pomieszczeń wykonać jako białe z czarnym napisem, wyraźnymi drukowanymi (wielkimi) literami. Zapewnić muszą odczytanie treści z odległości ok. 2m. Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszą być przystosowane do prostego montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu w przypadku zmiany kontenerów, w których magazynowane będą poszczególne frakcje odpadów (dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie podwieszania np. na hakach). Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych. Wykonać należy tablice o następującej treści:</p> <p>a) tablice zielone z białymi napisami:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Odpady wielkogabarytowe -Opony- Odpady zielone -Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -Odpady budowlane i remontowe -Drewno i stolarka okienna (w tym szkło płaskie) -Drewno impregnowane -Styropian budowlany -Styropian opakowaniowy -Papier i tektura-Szkło (opakowaniowe) -Odpady wielomateriałowe -Tworzywa sztuczne (opakowaniowe) -Tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe) -Odzież i Tekstylna -Folie -Popioły 	



		<p>-Przedmioty do ponownego użycia – duża tablica umieszczona na zewnątrz pomieszczenia.</p> <p>b) tablice białe z czarnym napisem:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Akumulatory -Baterie -Lampy fluorescencyjne -Przeterminowane leki -Termometry rtęciowe -Rozpuszczalniki -Kwasy -Oleje i tłuszcze inne niż jadalne -Opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi -Środki ochrony roślin -Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice -Detergenty <p>oraz 15 dodatkowych gładkich białych tablic pozwalających na opisanie tabliczki przez pracownika punktu np. pisakiem –markerem. Dodatkowo na ścianie frontowej nad każdym wejściem do magazynu należy zamontować tablice informacyjne w formie analogicznej jak dla kontenerów na zewnątrz pomieszczeń</p>	
Część II Wyposażenie pozostałe			
7.	Ręczny podnośnik pneumatyczny	<p>Max. udźwieg: 8 ton, Ciśnienie robocze: 6-8 bar, Zasilanie podnośnika: pneumatyczne, Wysokość w stanie spoczynku: 14-16 cm. Wysokość maksymalna: 35-40cm. Średnica poduszki (miecha): 35-40cm. Długość z uchwytem: 130-140cm. Średnica gumy podnoszącej: 11cm. Dodatkowe funkcje: Zawór bezpieczeństwa</p>	1 szt.
8.	Waga przemysłowa	<p>Przemysłowa waga Magazynowa 150kg z dokładnością do 0.02kg (20g). Wielkość platformy 50 x 40 cm. Waga powinna posiadać wskaźnik stanu akumulatora, polskie napisy na wyświetlaczach. Do wagi powinna zostać dołączona polska instrukcja obsługi. Moc akumulatorów 6V.</p> <p>SPECYFIKACJA WAGI: Nośność 150KG Dokładność 20g Minimalna masa ważonego towaru 20g funkcja tary wyświetlacz LCD Wbudowany Akumulator min. 6V (wytrzymujący 60 godzin ciągłej pracy) ładowarka z kablem sieciowym w zestawie Temperatura pracy od -10 do +40 Automatyczne przejście w stan oczekiwania (gdy nic nie ważymy to podświetlenie się wyłącza dzięki czemu oszczędzamy akumulator) Sygnalizacja dźwiękowa klawiatury Szalka wagi ze stali nierdzewnej Klawiatura wodoszczelna Wymiary wagi: Platforma 50 x 40 cm Wysokość wagi –60 -90cm</p>	1 szt.
9.	Ręczny wózek magazynowy składany dwukołowy	<p>Wózek magazynowy transportowy typu taczkowego składany, o maksymalnym obciążeniu 70 kg. Kola pompowane, łożyska w kołach waleczkowe. Wysokość wózka od 110 do 120 cm. Wymiary części transportowej od 50-70cm x 35-50 cm.</p>	1 szt.
10.	Rębak do gałęzi	<p>Dostarczyć należy fabrycznie nowy rębak do gałęzi. Minimalne parametry: –silnik spalinowy, moc min. 6-10kW, –min. 2 koła do transportu, –średnica gałęzi co najmniej 40 mm. Pozostałe wymagania: Do przedmiotu zamówienia</p>	1 szt.

		Wykonawca dołączy następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: dokumentację techniczną - instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności ciągnika z przepisami prawa polskiego lub certyfikat CE, katalog części w formie rysunkowej z nazwami części w języku polskim. Okres gwarancji na urządzenie: co najmniej 24miesiący od daty podpisania odbioru przez strony. Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od czasu pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7dni. Oferent musi posiadać serwis zlokalizowany na terenie Polski.	
11.	Piła łańcuchowa	Parametry techniczne(minimalne):- pojemność silnika:.....32 cm ³ - moc silnika:.....1,35 kW (1,85 KM)- długość tnąca:.....35 cm- podziałka łańcucha:.....3/8"- szerokość rowka:.....1,1 mm- wymagana technologia zapłonu MPI , przełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ ssanie oraz start/ stop), pompka zasysająca paliwo ułatwia rozruch, regulowana pompa oleju, boczny napinacz łańcucha, beznarzędziowa wymiana filtra powietrza, bezobsługowy zapłon elektroniczny zapewnia łatwy rozruch, sprzęgło trójdzielne. Pozostałe wymagania: Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: dokumentację techniczną- instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności ciągnika z przepisami prawa polskiego lub certyfikat CE, katalog części w formie rysunkowej z nazwami części w języku polskim. Okres gwarancji na urządzenie: co najmniej 24miesiący od daty podpisania odbioru przez strony. Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od czasu pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7dni. Oferent musi posiadać serwis zlokalizowany na terenie Polski.	1 szt.
12.	Myjka ciśnieniowa	Parametry techniczne:-moc: 5-8 kW,- wydajność tłoczenia: min. 400 l/h,- ciśnienie robocze: min. 15 MPa (150 bar)- urządzenie mobilne, na kołach,- możliwość podgrzewania wody, min do 60oC-czytelne kontrolki na tablicy sygnalizujące poziom oleju, paliwa, środka zmiękczającego wodę czy brak jednej fazy,-czujnik temperatury spalin wyłączający silnik,-zabezpieczenie przed pracą na sucho,-pistolet spryskujący, wąż wysokociśnieniowy min. 8 m, lanca spryskująca min. 800 mm, przewód zasilający min. 5 m.Pozostałe wymagania:Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: dokumentację techniczną- instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności ciągnika z przepisami prawa polskiego lub certyfikat CE, katalog części w formie rysunkowej z nazwami części w języku	1 szt.

		<p>polskim. Okres gwarancji na urządzenie: co najmniej 24miesiący od daty podpisania odbioru przez strony. Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od czasu pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7dni. Oferent musi posiadać serwis zlokalizowany na terenie Polski.</p>	
Część III Garaż na sprzęt (lekki magazyn blaszany)			
13.	Garaż na sprzęt (lekki magazyn blaszany)	<p>zadaszony, zamykany magazyn blaszany na podstawowy sprzęt, narzędzia oraz rębak do gałęzi. Wymiary zewnętrzne min.: 2m x 1,5m, wys. 2,2 m. Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe z zamkiem, wymiary min.: szer. 1,0 m wys. 2,0 m. Konstrukcja stalowa, dach i ściany z blachy trapezowej.</p>	1 szt.
Część IV Wysięgnik – (żuraw stacjonarny HDS)			
14.	Wysięgnik – (żuraw stacjonarny HDS)	<p>żuraw stacjonarny (jedno ramie hydraulicznie wysuwane) HDS o momencie udźwigu min. 1,5 tm do przenoszenia dostarczanych przez mieszkańców odpadów. Funkcją żurawia będzie podniesienie Big-Bag-u z odpadami i umieszczenie w kontenerze przeznaczonym na tę frakcję odpadów, znajdującego się przy rampie rozładunkowej.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> –kąt obrotu –min. 180°, –zawory hydrauliczne, –systemy kontroli udźwigu nadzorujący pracę żurawia, system zabezpieczający przed przeciążeniem –sygnalizacja optyczna od 80%, 85%, 90%, 95%, 100%, wyłącznik awaryjny STOP, –zakończony hakiem na końcu wysięgnika, –pompa, –kolor: odcienie zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001) –do uzgodnienia z Zamawiającym. <p>W razie potrzeby przewidzieć należy fundament w postaci płyty żelbetowej zgodnie z zaleceniami producenta dźwigu zapewniający stabilność i sztywną konstrukcję pracy oraz wszelkie niezbędne mocowania, osprzęt i prace montażowe oraz ewentualne prace dodatkowe niezbędne do przygotowania dźwigu do pracy, a także szkolenie pracowników. Lokalizacja dźwigu musi zostać uzgodniona z Zamawiającym, uwzględniać musi rozmieszczenie innych słupów konstrukcyjnych wiaty, obszar niezbędny do odbioru kontenerów oraz konieczność zapewnienia przejazdów i bezpieczeństwa na terenie obiektu.</p> <p>Pozostałe wymagania:</p> <p>Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: dokumentację techniczną - instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności ciągnika z przepisami prawa polskiego lub certyfikat CE, katalog części w formie rysunkowej z nazwami części w języku polskim. Okres gwarancji na</p>	1 szt.



		<p>urządzenie: co najmniej 24miesięcy od daty podpisania odbioru przez strony. Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od czasu pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7dni. Oferent musi posiadać serwis zlokalizowany na terenie Polski.</p>	
Część V: Pomieszczenie magazynowe (kontener) na odpady niebezpieczne i ZSEE z wyposażeniem			
15.	<p>Pomieszczenie magazynowe (kontener) na odpady niebezpieczne i ZSEE z wyposażeniem</p>	<p>1)Właściwości funkcjonalno-użytkowe: Kontener przeznaczony do magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowiących odpady komunalne. Magazyn ma za zadanie zabezpieczyć magazynowane odpady przed wpływem warunków atmosferycznych oraz osób postronnych, jak również zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów, w szczególności w zakresie wód odciekowych, które potencjalnie stanowią zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewniać musi możliwość magazynowania odpadów o różnych gabarytach, składzie i właściwościach. Pomieszczenie należy wyposażać w pojemniki do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Wyposażenie kontenera na odpady niebezpieczne: a) specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 500 l (1 szt.) -akumulatory, b) pojemniki na zużyte baterie małogabarytowe o pojemności min. 120 l (1 szt.), c) 6 beczek na płynne odpady niebezpieczne o pojemności min. 120 l, d)specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki, o pojemności pozwalającej magazynować w całości świetlówki różnej długości do 150 cm (min. wymiary wewnętrzne: 150 cm x 40 cm x 30 cm), e)6zamykanych,szczelnych,specjalistycznych pojemników o pojemności min. 60 l, każdy do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w szczególności leków i termometrów rtęciowych, f)10 zamykanych pojemników na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa kwasoodpornego (6x PEHD min. 10 l, 4x PEHD min. 30 l) Pozostałe wyposażenie pomieszczenia: a)2 regaly o następujących parametrach: -min. 4 półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1mm podwójnie doginanej, wzmocnionej od spodu profilem C o udźwigu na półkę do 150kg, -slupy nośne wykonane z kątownika 40x60x2mm perforowanego co 20mm i wyposażone w stopkę z tworzywa, -regaly muszą posiadać dodatkowo kątowniki montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję, -regaly lakierowane proszkowo na kolor szary,-udźwig całego regalu min. 600kg, regał musi posiadać</p>	<p>1 szt.</p>



		<p>oznakowanie dopuszczalnego obciążenia, - wymiary: wysokość: 220 cm, głębokość: 60cm, szerokość: 100 cm b)apteczka przenośna, apteczka musi być wyposażona w instrukcję oraz element oznakowania miejsca jej zawieszenia(biały krzyż na zielonym tle). Zestawienie elementów apteczki: -gaza opatrunkowa jałowa 1 szt. -chusta trójkątna 1 szt. -opatrunek hydrożelowy 1 szt. -kompresy gazowe 9x9 cm 5 szt. -siatka opatrunkowa codofix (lub równoważna) nr 3 1 szt. -siatka opatrunkowa codofix (lubrównoważna) nr 6 1 szt. -bandaż elastyczny 4m x 12 cm 1 szt. -przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m 1 op. -maska do zastępczej wentylacji (sztucznego oddychania) 2 szt. -zestaw do płukania oka (z płynem) 1 szt. -rękawiczki ochronne ratownicze jednorazowego użytku 4 pary -płyn do dezynfekcji rąk 1 op. -agrafka 5 szt. -nożyczki 1 szt. -instrukcja udzielania pierwszej pomocy, -latarka elektryczna lub jednorazowa latarka chemiczna, -nożyczki lub nóż, -gaza opatrunkowa sterylna (kompresy gazowe) -4 op. -bandaż elastyczny -4 op. -chusta trójkątna -2 szt. -elastyczna siatka opatrunkowa (np. codofix, elastofix -lub równoważna) -3 rozmiary, -rękawiczki gumowe -3 pary, -folia termoizolacyjna srebrno-złota (folia nrc) -2 szt. -plaster zwykły -2 rolki, -plaster z opatrunkiem -kilka rozmiarów. W pomieszczeniu zamontować należy uchwyt na apteczkę oraz oznakować jej lokalizację(biały krzyż na zielonym tle) c)podstawowy sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi. Podstawowe wytyczne budowlano-montażowe oraz wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe Kontener zadaszony, zamykany, wyposażony w zdejmowany (w częściach) metalowy ruszt znajdujący się na całej powierzchni metalowej podłogi. Ruszt i podłoga kwasoodporne, zabezpieczone przed korozją. Ewentualne wycieki będą przechowywane na powierzchni szczelnej podłogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi zapewniać zabezpieczenie ewentualnych wycieków odpadów płynnych (lub odcieków z innych odpadów) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiegokolwiek postaci dostał się do wnętrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący otwory w miejscach łączenia się boków i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewnić możliwość prostego demontażu rusztu (niewymagającego zastosowania narzędzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usunięcia w inny sposób powstałego</p>	
--	--	--	--



		wycieku. Wysokość kontenera min. 2,50 m wysokości użytkowej wewnątrz, wymiary: 2,45-2,50 m x 4,0m. Kontener otwierany od dłuższego boku, drzwi dwuskrzydłowe, zlokalizowane w środkowej części dłuższego boku.	
Część VI: Magazyn na przedmioty do ponownego użycia z wyposażeniem			
16.		<p>1)Właściwości funkcjonalno-użytkowe Pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia podzielić należy funkcjonalnie na 2części: -część magazynowa przedmiotów do ponownego użycia -do gromadzenia i przechowywania odpadów i przedmiotów nadających się do ponownego wykorzystania (odrazu lub po dokonaniu drobnych napraw), np. meble i inne wyposażenie domu, wózki dziecięce, sprzęt sportowy, inne przedmioty i sprzęty, -część napraw –miejsce przeprowadzania drobnych napraw odpadów i nadanie im wartości użytkowych. Część magazynowa przedmiotów do ponownego użycia wyposażać w: 1)instalację elektryczną–oświetleniową i podwójnych gniazd wtykowych (min. 4szt.), 2)instalację wentylacyjną(wentylacja mechaniczna), 3)podstawowy sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi, 4)2kosze siatkowe o pojemności min. 0,9m³na palecie–na drobne przedmioty, d)2regaly o następujących parametrach:- półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1mm podwójnie doginanej, wzmocnionej od spodu profilem C o udźwigu na półkę do 150kg, -slupy nośne wykonane z kątownika 40x60x2mm perforowanego co 20mm i wyposażone w stopkę z tworzywa, -regaly muszą posiadać dodatkowo kątowniki montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję, - regaly lakierowane proszkowo na kolor szary,-udźwig całego regału min. 600kg, regał musi posiadać oznakowanie dopuszczalnego obciążenia, - wymiary: wysokość: 220 cm, głębokość: 60cm, szerokość: 100 cm; 5)ręczny, dwukolowy wózek unoszący, do przemieszczania mebli, lodówek itp., Część napraw przedmiotów do ponownego użycia wyposażone w: 1)stół o następujących parametrach:- konstrukcja stołu z kształtowników stalowych o grubości 3mm,-blat o grubości min. 45mm –lakierowany, lakierem bezbarwnym, bezwonnym, zamknięto-porowym,-konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych oraz blat grubości min. 45mm,-nośność stołu minimum –1000kg,-malowane trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi, w kolorze szarym,-wymary gabarytowe bez nadbudowy min.: szerokość: 150 cm, wysokość: 90 cm, głębokość: 74 cm; 2)metalowa szafka stojąca z szufladami na narzędzia: -szafka metalowa z 4 szufladami zamykanymi na klucz, -stabilna konstrukcja metalowa, -szafka w kolorze szarym, -komplet 2 kluczyków,</p>	1 szt.

		<p>-zamknięcie na klucz powoduje zamknięcie wszystkich szuflad, -wymiary: wysokość: 80cm, szerokość: 42cm, głębokość: 57cm;</p> <p>3)zestaw podstawowych narzędzi ręcznych (zestaw śrubokrętów, młotek stolarski 0,5kg i 0,8kg, piłę ręczną do drewna, 2kg gwoździ stalowych 1 cal, 2 kg gwoździ 2cale, 3 kpl. wkrętów do drewna różnej wielkości),</p> <p>4)imadło ślusarskie (korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości żeliwnych odlewów o gwarantowanej wytrzymałości, wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane, nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie, wkładki szczękowe posiadają poziomą i pionową przymę, możliwość mocowania rur i prętów dzięki odpowiedniemu kształtowi szczęki ruchomej, dokładnie osłonięta przed wiórami i zanieczyszczeniami śruba pociągowa, długi okres eksploatacji, Wymiary: S: 150 L, A: 170 mm, H: 182 mm, L: 380 mm, a: 125 mm, d: 13 mm, h: 75 mm)</p> <p>5)szlifierka kątowa min. 125 mm: osłona, rękojeść dodatkowa, kołnierz mocujący, nakrętka mocująca, klucz widelkowy, wydajność nominalna min.: 1.400W, prędkość obrotowa bez obciążenia min: 2.200-7.500 min-1, moc wyjściowa ok: 820W, gwint wrzeciona szlifierki: M14, średnica tarcz min.: 125mm, średnica gumowego talerza szlifierskiego min.: 125mm, średnica szczotki garnkowej min.: 70 mm,</p> <p>6)wiertarka ręczna elektryczna o mocy min. 1200W, wielkość uchwytu do max.13mm, z przełączeniem obrotów lewo, prawo –1 szt. Wiertarka powinna być wyposażona w lampkę kontrolną sygnalizująca usterki przewodu i wyłącznika, sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i przekładnię w przypadku zablokowania wiertła, pokrętło regulacji dla stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem, układ łagodnego rozruchu, przekładnię dwubiegową z blokadą, mocną obudowę przekładni z aluminium odlewane pod ciśnieniem,</p> <p>7)zestaw wkrętaków płaskich: 4,0 x 100mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150mm, Wkrętaki krzyżowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, otwór poprzeczny w uchwycie, zewnętrzna powłoka rękojeści zbudowana z elastomeru,</p> <p>8)zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej, nasadki sześciokątne, 1grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przedłużki 75 mm, 100 mm, 150mm, 1 redukcja 1/2" M x 3/8" F, minimum 17 nasadek w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,</p> <p>9)zestaw min. 12 kluczy oczkowych półotwartych i odgiętych od 4 mm do 32 mm,</p> <p>10)zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm, szczytce boczne 180 mm, szczytce czolowe 200 mm, szczytce precyzyjne czolowe 115mm,</p> <p>11)zszywacz tapicerski –14mm, obudowa z aluminium, zszywki wkładane od dołu, blokada zszywacza, zszywki typ J w</p>	
--	--	---	--



		<p>rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14 mm wraz z kompletem zszywek (min. 1000 szt.), 12) 2szt. Noży z ostrzem łamanym 18mm blokada śrubowa, wraz z kompletem ostrzy łamanych wymienne 18mm -20szt. 13) 3 kpl. wiertel do metalu i drewna od ϕ 2 ÷ ϕ 13 mm, 14) szczotki druciane ręczne –3 szt., 15) rękawice ochronne (10 kpl.), 16) okulary ochronne (10 kpl.), 17) nauszniki ochronne (10 kpl.), 18) przedłużacz elektryczny –min. 4 mb –2 szt., e) regał o następujących parametrach: -półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1mm podwójnie doginanej, wzmocnionej od spodu profilem C o udźwigu na półkę do 150kg, -słupy nośne wykonane z kątownika 40x60x2mm perforowanego co 20mm i wyposażone w stopkę z tworzywa, -regaly muszą posiadać dodatkowo kątowniki montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję, -regaly lakierowane proszkowo na kolor szary, -udźwig całego regału min. 600kg, regał musi posiadać oznakowanie dopuszczalnego obciążenia, -wymiary: wysokość: 220 cm, głębokość: 60cm, szerokość: 100 cm; 19) miotła zewnętrzna (uliczna) z drewnianym korpusem w części roboczej wykonana z twardego włosia z tworzywa sztucznego, osadzona na zakończonym gwintem trwałym metalowym trzonku powleczonym warstwą tworzywa sztucznego, trzonek 130 cm drewniany; miotła z długim włosiem -2szt., miotła z włosiem standardowej długości –2 szt. 20) łopata do odgarniania śniegu, część robocza: tworzywo sztuczne, trzonek: aluminium wymiary min.: dl.: 131 cm × szer. szufli: 50 cm × wys. szufli: 40cm –4szt., 21) podstawowy sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi, 22) apteczka przenośna, apteczka musi być wyposażona w instrukcję oraz element oznakowania miejsca jej zawieszenia (biały krzyż na zielonym tle). Zestawienie elementów apteczki: -gaza opatrunkowa jałowa 1 szt. -chusta trójkątna 1 szt. -opatrunek hydrożelowy 1 szt. -kompresy gazowe 9x9 cm 5 szt. -siatka opatrunkowa codofix (lub równoważna) nr 3 1 szt. -siatka opatrunkowa codofix (lub równoważna) nr 6 1 szt. -bandaż elastyczny 4m x 12 cm 1 szt. -przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m 1 op. -maska do zastępczej wentylacji (sztucznego oddychania) 2 szt. -zestaw do płukania oka (z płynem) 1 szt. -rękawiczki ochronne ratownicze jednorazowego użytku 4 pary -płyn do dezynfekcji rąk 1 op. -agrafka 5 szt. -nożyczki 1 szt. -instrukcja udzielania pierwszej pomocy, -latarka elektryczna lub jednorazowa latarka chemiczna, -nożyczki lub nóż, -gaza opatrunkowa sterylna (kompresy gazowe) –4 op.</p>	
--	--	--	--



		<p>–bandaż elastyczny –4 op. –chusta trójkątna –2 szt. –elastyczna siatka opatrunkowa (np. codofix, elastofix -lub równoważna) -3 rozmiary, –rękawiczki gumowe –3 pary, –folia termoizolacyjna srebrno-złota (folia nrc) -2 szt. –plaster zwykły –2 rolki, –plaster z opatrunkiem –kilka rozmiarów. W pomieszczeniu zamontować należy uchwyt na apteczkę oraz oznakować jej lokalizację(biały krzyż na zielonym tle). 23)instalacje: -instalację elektryczną–oświetleniową i podwójnych gniazd wtykowych (min. 4szt.),-instalację wentylacyjną (wentylacja mechaniczna). 2)Podstawowe wytyczne budowlano-montażowe i wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe Pomieszczenie zadane i zamykane. Wysokość min. 2,50 m wysokości użytkowej wewnątrz, wymiary zewnętrzne: min. 6,0m x min. 5,0m. Pomieszczenie z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz. Drzwi zlokalizowane w środkowej części dłuższego boku pomieszczenia. Drzwi ze wzmocnieniami i z zamkiem. Szerokość drzwi pozwalająca na ruch ręcznego podnośnika pneumatycznego z paletą drewnianą standardowych wymiarów (E-PAL).Wentylacja, jak i cała konstrukcja pomieszczenia wykonana w sposób uniemożliwiający wpływ warunków atmosferycznych na odpady wewnątrz pomieszczenia. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiegokolwiek postaci dostał się do wnętrza pomieszczenia (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący otwory w miejscach łączenia się boków i dachu konstrukcji).Pomieszczenie należy wyposażać w mobilną, dostawianą, dopasowaną rampę najazdową, którą można zamontować jako podjazd do otworu wejściowego. Mobilna rampa najazdowa, ocynkowana z powierzchnią antypoślizgową pod drzwiami w celu możliwości wjazdu / wyjazdu np. wózkami ręcznymi. Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte powłokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. Ściany zewnętrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana RAL 9010 (biały) z zielonymi elementami dekoracyjnymi –motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru zielonego (RAL6018 oraz RAL 6001) wraz z motywami graficznymi Gminy Łądek o wymiarach min. 80 cm zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszego PFU</p>	
Część VII Waga samochodowa			
17..	Waga samochodowa	Wymiary pomostu wającego 6 m, wymiary najazdów ok. 2 m każdy. Waga składa się z pomostu wającego stalowego posadowionego na czterech czujnikach tensometrycznych oraz terminala	1 szt.



		<p>wagowego. Działka odczytowa wagi wynosi $d = 5\text{kg}$, natomiast minimalne obciążenie, poniżej którego nie powinno się dokonywać pomiaru to $\text{Min} = 100\text{kg}$. Pomost wagowy wykonany jest w postaci konstrukcji stalowej zbudowanej z jednego modułu spawanego. Konstrukcji nie powinna zawierać profili zamkniętych, takich jak: rur, kwadratów oraz kształtowników z klasy IPE (tzw. ekonomiczny, pocieniany na ściankach, tani rodzaj dwuteownika). Waga powinna być odporna na korozję, z zastosowaniem w niej dodatkowego ożebrowania po obu stronach zwiększającego wytrzymałość na przeciążenia. Powłoka lakiernicza winna spełniać wymagania antykorozyjne dla klasy C3. Grubość powłoki lakiernicznej nie mniejsza niż 180μ. Moduł pokryty jest na całej powierzchni blachą antypoślizgową o grubości min. 4 mm. Pomost wagowy wsparty jest na czterech czujnikach tensometrycznych analogowych (wykonane ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony przeciw wilgoci IP, samocentrujące, hermetyczne, zabezpieczenie przeciw burzowe) Waga ustawiona jest na dwóch stopach betonowych, jako konstrukcja przenośna. Stopy stanowiące podłoże pod wagę ułożone są na jednakowym poziomie. Najazdy na wagę nie są z nią na stałe związane.</p>	
--	--	--	--

* Nazwy własne producentów lub nazwy konkretnych marek lub produktów nie oznaczają obowiązku ich stosowania, a Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. W przypadku gdy powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).