ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

	Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dw7		Dw8		Dw9		DwT1		Dw10	
	drzwi do sali gimnastycznej i do magazynu sprzętu sport.		drzwi do szatni i pokoju trenerów		drzwi do toalet		drzwi do umywalni		drzwi do umywalni		drzwi między budynkiem istniejącym i nowoprojektowanym		drzwi do sal dydaktycznych		drzwi między korytarzem i holem parter		drzwi między holem i łącznikiem		drzwi - rewizja - szafa elektryczna		drzwi między korytarzem i holem - piętro	
																						
wymiar w świetle muru (SxH):	165x235		105x215		105x215		105x215		111x215		150x265		167x215		237x235		330 x 300		80 x 205			
wymiar w świetle przejścia (SoxHo):	150x230		90x210		90x210		90x210		96x210		90+45 x 210		100+52 x 210		(2x90 + 2x28,5) x 230		(2x90 + 2x75) x 230 65x330 (naświetle)		70 x 200			
rodzaj (lewe/prawe)	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
kondygnacja 0	2	1	4	1	2	1	2	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
kondygnacja 1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
ilość sztuk:	2	1	4	1	3	2	3	3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
razem (L+P)	3		5		5		6		1		2		2		1		1		1		1	
ościeżnice i skrzydła:	drzwi wewn. do pom.suchych, dwuskrzydłowe. Płyta wiórowa otworowa lub pełna (przy drzwiach akust., grub.40 mm, oklejone laminatem HPL (0,8 mm), zawiasy ze stali nierdzewnej. Ościeżnica obejmująca ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL 9006		drzwi wewn. do pom.suchych, jednoskrzydłowe. Płyta wiórowa otworowa, grub.40 mm, oklejona laminatem HPL (0,8 mm), zawiasy ze stali nierdzewnej. Ościeżnica obejmująca ze stali ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL 9006 Podcięcia drzwi,dla przepływu powietrza.		drzwi wewn. do pom.wilgotnych, jednoskrzydłowe. Płyta z wkładu wilgocioodpornego, grub.40 mm, oklejona laminatem HPL (0,8 mm), zawiasy ze stali nierdzewnej (2 szt.). Ościeżnica obejmująca ze stali ocynkowanej, grub. 1,5 mm, malowanej w kolorze RAL 9006 Podcięcia drzwi,dla przepływu powietrza o wym. min. 0,022 m2.		drzwi wewn. do pom.wilgotnych, jednoskrzydłowe. Płyta z wkładu wodoodpornego, ramiak z utwardzonej pianki PU z dołu oraz specjalny Multiplex z góry i z boków, grub.40 mm, oklejona laminatem HPL (0,8 mm), zawiasy ze stali nierdzewnej (2 szt.). Ościeżnica obejmująca ze stali ocynkowanej, grub. 1,5 mm, malowanej w kolorze RAL 9006.		drzwi wewn. do pom.wilgotnych, jednoskrzydłowe. Płyta z wkładu wodoodpornego, ramiak z utwardzonej pianki PU z dołu oraz specjalny Multiplex z góry i z boków, grub.40 mm, oklejona laminatem HPL (0,8 mm), zawiasy ze stali nierdzewnej (2 szt.). Ościeżnica obejmująca ze stali ocynkowanej, grub. 1,5 mm, malowanej w kolorze RAL 9006.		drzwi wewn. do pom.suchych, dwuskrzydłowe, z naświetlem górnym. Aluminiowe, przeszklone. Skrzydła: rama drzwi aluminium malowane proszkowo, przylga z uszczelkami, wypełnienie szkło bezpieczne. Ościeżnica o profilu zimnym, okucia oraz zawiasy ze stali nierdzewnej.		drzwi wewn. do pom.suchych, jednoskrzydłowe, z naświetlem bocznym. Naświetle- aluminiowe, przeszklone. Rama drzwi aluminium malowane proszkowo, przylga z uszczelkami. Skrzydło: płyta wiórowa otworow. lub pełna grub. 40 mm, oklej. laminatem HPL (0,8 mm). okucia oraz zawiasy ze stali nierdzewnej.		drzwi wewn. do pom.suchych, dwuskrzydłowe, z elem.bocznymi Aluminiowe, przeszklone. Skrzydła: rama drzwi aluminium malowane proszkowo, przylga z uszczelkami, wypełnienie szkło bezpieczne. Ościeżnica o profilu zimnym, okucia oraz zawiasy ze stali nierdzewnej.		drzwi wewn. do pom.suchych, dwuskrzydłowe, z elem.bocznymi Aluminiowe, przeszklone. Skrzydła: rama drzwi aluminium malowane proszkowo, przylga z uszczelkami, wypełnienie szkło bezpieczne. Ościeżnica o profilu zimnym, okucia oraz zawiasy ze stali nierdzewnej.		drzwi wewn.do pom.suchych, jednoskrzydłowe, płyta wiórowa otworowana lub pełna. Gru. 40 mm, oklejone laminatem HPL (0.8mm), zawiasy ze stali nierdzewnej. Ościeżnica obejmująca ze stali ocynkowanej , malowanej w kolorze RAL.		drzwi wewn. do pom.suchych, dwuskrzydłowe, z elem.bocznymi Aluminiowe, przeszklone. Skrzydła: rama drzwi aluminium malowane proszkowo, przylga z uszczelkami, wypełnienie szkło bezpieczne. Ościeżnica o profilu zimnym, okucia oraz zawiasy ze stali nierdzewnej.	
wyposażenie:	klamka obustronna, okucia ze stali nierdzewnej. drzwi zaopatrzone w zamki.		klamka obustronna, okucia ze stali nierdzewnej. drzwi zaopatrzone w zamki. kratka dla przepływu powietrza o pow. min. 0,022 m2		klamka obustronna, okucia ze stali nierdzewnej.		klamka obustronna, okucia ze stali nierdzewnej. na piętrze: kratka dla przepływu powietrza o wym. min. 0,022 m2. na parterze o wym, min. 0,04 m2		klamka obustronna, okucia ze stali nierdzewnej. kratka dla przepływu powietrza o wym. min. 0,022 m2.		uchwyt pionowy,obustronny, okucia ze stali nierdzewnej. Drzwi zaopatrzone w zamki. Drzwi zaopatrzone w zaczepy drzwiowe.		klamka,obustronna, okucia ze stali nierdzewnej. Drzwi zaopatrzone w zamek. Drzwi zaopatrzone w samozamykacz.		uchwyt pionowy,obustronny, okucia ze stali nierdzewnej. Drzwi zaopatrzone w zamki. Drzwi zaopatrzone w samozamykacze i zaczepy drzwiowe.		uchwyt pionowy,obustronny, okucia ze stali nierdzewnej. Drzwi zaopatrzone w zamki. Drzwi zaopatrzone w samozamykacze i zaczepy drzwiowe.		klamka jednostronna, okucia ze stali nierdzewnej. Drzwi zaopatrzone w zamek.		uchwyt pionowy,obustronny, okucia ze stali nierdzewnej. Drzwi zaopatrzone w zamki. Drzwi zaopatrzone w samozamykacze i zaczepy drzwiowe.	
	drzwi wyposażone w samo-zamykacze		w pomieszczeniu: drzwi wyposażone w samozamykacz		drzwi wyposażone w samo-zamykacze		drzwi wyposażone w samo-zamykacze		drzwi wyposażone w samo-zamykacze													
szklenie:											szkło bezpieczne		szkło bezpieczne		szkło bezpieczne		szkło bezpieczne				szkło bezpieczne	
kolor skrzydła:	kolorystyka - drewno do uzgodnienia z proj.arch. na etapie realizacji		kolorystyka - drewno do uzgodnienia z proj.arch. na etapie realizacji		kolorystyka - drewno do uzgodnienia z proj.arch. na etapie realizacji		kolorystyka - drewno do uzgodnienia z proj.arch. na etapie realizacji		kolorystyka - drewno do uzgodnienia z proj.arch. na etapie realizacji		RAL 7005		RAL 7005		RAL 7005		RAL 7005		kolorystyka - drewno do uzgodnienia z proj.arch. na etapie realizacji		RAL 7005	
kolor ościeżnicy:	RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 7005		RAL 7005		RAL 7005		RAL 7005		RAL 9006		RAL 7005	
odporność pożarowa:	EI30		bezklasowe		bezklasowe		bezklasowe		bezklasowe		EI30		bezklasowe		EI30		EI30		bezklasowe		EI30	
izolacyjność akustyczna:	30 dB pom. 0.01												30 dB									
INNE			kratka nawiewna o pow.200cm2		kratka nawiewna o pow.200cm2		kratka nawiewna o pow.400cm2 (parter) i 200 cm2 (piętro)		kratka nawiewna o pow.200cm2						na obu skrzydłach naklejka z f.mroż.		na obu skrzydłach naklejka z f.mroż.				na obu skrzydłach naklejka z f.mroż.	

YORIS
Firma Architektoniczna
61-846 Poznań, ul. Strzelecka 29a/68
tel: +48 606 430 739
e-mail: yoris@yoris.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim, zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95 r.)

mgr inż.arch. Elżbieta Dolińska
uprawn.proj. 134/Pw/91

PROJEKTANT
mgr inż.arch. Elżbieta Dolińska
uprawn.proj. 134/Pw/91

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.arch. Aleksandra Kornecka
uprawn.proj. 577/89/PW

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr inż.arch. Elżbieta Dolińska
uprawn.proj. 134/Pw/91

Inwestor:

Gmina Lądek
ul. Rynek 26
Lądek

Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ratyniu, polegająca na budowie Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, oraz dwoma salami dydaktycznymi i łącznikiem.

Adres obiektu:

Szkoła Podstawowa w Ratyniu
Ratyń 15A
Lądek

Rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

faza	branża	umowa nr
P.B.	ARCHITEKTURA	15/2017
skala	miejsce, data	nr rys.
1:100	Poznań, 05.12.2017	A/PB/10/12