ZESTAWIENIE FASAD SŁUPOWO-RYGLOWYCH

OZNACZENIE	fasada słupowo-ryglowa - 1	fasada słupowo-ryglowa - 2	fasada słupowo-ryglowa - 3	fasada słupowo-ryglowa - 4	fasada słupowo-ryglowa - 5	fasada słupowo-ryglowa - 6	fasada słupowo-ryglowa - 7	fasada słupowo-ryglowa - 8
LOKALIZACJA	ELEWACJA PÓŁNOCNA - osie 2-7/E"	ELEWACJA PÓŁNOCNA - osie 7-8/C	ELEWACJA PÓŁNOCNA - osie 8-9/C	ELEWACJA POŁUDNIOWA - osie 8-9/B	ELEWACJA WSCH. - osie B-C/8	ELEWACJA POŁUDNIOWA - osie 4-6/A	ELEWACJA POŁUDNIOWA - osie 1-4/A	ELEWACJA ZACHODNIA
SCHEMAT								
WYMIAR ZEWN. (sxh)	17,70 x 6,235 m	1,835 x 6,235 m	3,735 x 2,35 m	3,735 x 2,35 m	3,31 x 1,50 m	9,36 x 1,50 m	6,81 x 1,50 m	1,715 x 1,50 m
PARTER	1	1	1	1	0	0	0	1
PIĘTRO			0	0	1	1	1	0
ILOŚĆ SZTUK	1	1	1	1	1	1	1	1
OŚCIEŻNICE SKRZYDŁA	fasada szklana w systemie ślusarki aluminiowej - słupowo-ryglowej. Systemowa ściana kurtynowa, z elementami nieprzeziernymi w pasach pionowych (słupy). Aby uzyskać w tych miejscach elewacje szklaną, nieprzeziernią, szyba wewnętrzna - emaliowana.	fasada szklana w systemie ślusarki alumin. - słupowo-ryglowej. Systemowa ściana kurtynowa, z elementami nieprzeziernymi w pasie poziomym. Aby uzyskać w tych miejscach elewacje szklaną, nieprzeziernią, szyba wewnętrzna - emaliowana.	fasada szklana w systemie ślusarki aluminiowej - słupowo-ryglowej.	fasada szklana w systemie ślusarki aluminiowej - słupowo-ryglowej.	fasada szklana w systemie ślusarki aluminiowej - słupowo-ryglowej.	fasada szklana w systemie ślusarki aluminiowej - słupowo-ryglowej.	fasada szklana w systemie ślusarki aluminiowej - słupowo-ryglowej.	fasada szklana w systemie ślusarki aluminiowej - słupowo-ryglowej.
SZKLENIE	szklenie dwukomorowe pasy nieprzezierne - szklenie jednokomorowe + wełna mineralna	szklenie dwukomorowe 6/16Ar/44(P4) pasy nieprzezierne - szklenie jednokomorowe + wełna mineralna	szklenie dwukomorowe	szklenie dwukomorowe	szklenie dwukomorowe	szklenie dwukomorowe	szklenie dwukomorowe	szklenie dwukomorowe
ODP. POŻAROWA	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	drzwi ewakuacyjne (bezklasowe) Dz5, zewnętrzne - oś B, należy wyposażyć w samozamykacz, z opcją blokowania pod katem 90 stopni.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
KOLOR ALU	RAL 7005 (ostateczny kolor należy uzgodnić z proj.archit., na etapie realizacji)	RAL 7005 (ostateczny kolor należy uzgodnić z proj.archit., na etapie realizacji)	RAL 7005 (ostateczny kolor należy uzgodnić z proj.archit., na etapie realizacji)	RAL 7005 (ostateczny kolor należy uzgodnić z proj.archit., na etapie realizacji)	RAL 7005 (ostateczny kolor należy uzgodnić z proj.archit., na etapie realiz.)	RAL 7005 (ostateczny kolor należy uzgodnić z proj.archit., na etapie realizacji)	RAL 7005 (ostateczny kolor należy uzgodnić z proj.archit., na etapie realizacji)	RAL 7005 (ostateczny kolor należy uzgodnić z proj.archit., na etapie realiz.)
WSPŁCZ. PRZENIKANIA CIEPŁA SZKŁA	na etapie przetargu należy dokonać szczegółowych wyliczeń. Dla budynku należy przeprowadzić także powykonawczą próbę szczelności n50=0,5 1/h							
WSPŁCZ. PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEGRODY	Ucw = 0,9 W/m2K	Ucw = 0,9 W/m2K	Ucw = 0,9 W/m2K	Ucw = 0,9 W/m2K	Ucw = 0,9 W/m2K	Ucw = 0,9 W/m2K	Ucw = 0,9 W/m2K	Ucw = 0,9 W/m2K

ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH

O1	O2
ELEWACJA POŁUDNIOWA	ELEWACJA ZACHODNIA
0.425 x 1,50 m	d = 1,20 m
4	0
0	3
4	3
okno z trójkątnych profili alumin. o podwyższonej izol.termicznej, malowane proszkowo RAL 7005 tzw. "ciepły montaż" - w warstwie izol.termicznej, z zastosow. podwójnych kołnierzy uszczelniaj.	okno z trójkątnych profili alumin. o podwyższonej izol.termicznej, malowane proszkowo RAL 7005 tzw. "ciepły montaż" - w warstwie izol.termicznej, z zastosow. podwójnych kołnierzy uszczelniaj. Nieotwieralne.
szklenie dwukomorowe	szklenie dwukomorowe
nie dotyczy	nie dotyczy
RAL 7005 (ostateczny kolor uzgodnić na etapie realizacji)	RAL 7005 (ostateczny kolor uzgodnić na etapie realizacji)
Ucw = 0,9 W/m2K	Ucw = 0,9 W/m2K

ZESTAWIENIE OKIEN WEWNĘTRZNYCH

Ow1
ELEWACJA ZACHODNIA
d = 1,20 m
0
3
3
okno z profili aluminiowych, nieotwieralne.
szklenie jednokomorowe 6/16Ar/44(P4)
EI30
RAL 7005 (ostateczny kolor uzgodnić na etapie realizacji)

YORIS
Firma Architektoniczna
61-846 Poznań, ul. Strzelecka 29a/68
tel: +48 606 430 739
e-mail: yoris@yoris.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim, zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95 r.)

mgr inż.arch. Elżbieta Dolińska
uprawn.proj. 134/Pw/91

PROJEKTANT
mgr inż.arch. Elżbieta Dolińska
uprawn.proj. 134/Pw/91

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.arch. Aleksandra Kornecka
uprawn.proj. 577/89/PW

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr inż.arch. Elżbieta Dolińska
uprawn.proj. 134/Pw/91

Inwestor:

Gmina Lądek
ul. Rynek 26
Lądek

Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ratyniu, polegająca na budowie Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, oraz dwoma salami dydaktycznymi.

Adres obiektu:

Szkoła Podstawowa w Ratyniu
Ratyń 15A
Lądek

Rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

faza	branża	umowa nr
PB	ARCHITEKTURA	15/2017
skala	miejsce, data	nr rys.
1:100	Poznań, 05.12.2017	A/PB/11/12