
A1
klapa dymowa (proj.ppoż.) 150/200
Otwór w stropie wg PW/K
wyłaz dachowy 80/80. Otwór w stropie wg PW/K
A2
E'
E"
+7.93
+8.00
1.5%
spadek 5mm/m
1.5%
+7.07
Wn5
+7.17
+6.67
+6.67
Wn5
+7.17
+6.70
+6.05
PŁATWE DACHOWE 20/50 - PW/K
S1
drabina stal., mocowana do ściany (dyst.15 cm) od wys.2,00m - obręcz ochronna, z poziomych prętami.
290
290
290
290
112
+6.05
+5.72
Wn5
otwór okrągłe (szkło poz.E30) ø=60 cm
A3
+4.52
S3
+3.67
otwór w ścianie 98/66 W=+4.27 PW/ts
P4
belka 80/20 PW/K
+3.30
Wn5
+3.30
10ø8 200/17.5
+2.35
ul.grant.ptech. 3.00cm
+1.925
13ø8 320/17.5
KG1 wg PW/Kanal
P2
P3
pierwotny poziom terenu (90.87 m n.p.m.)
proj. mur oporowy wg PW konstr.
+0.67=90.87m n.p.m.
+/-0.00= 90.20m n.p.m
+/-0.00=90.20m n.p.m.
projektowany profil terenu
-0.30+89.90
S2
687
830
793
524
350
330
605
602
933
40
40
790
1168
80
80
80
30
70
+10
59
7
7
10
10
10